

Richtungspfeil RX7400-X

Direction arrow

Beschreibung

Der Richtungspfeil ist wahlweise mit weiß oder gelb hinterleuchtetem Pfeil auf blauem oder grünem Hintergrund erhältlich. Die beleuchteten Ampeln besitzen einen hohen optischen Kontrast bei gleichzeitig geringem Verbrauch und homogener Ausleuchtung. Zum Anschluss an ein Ferndiagnosesystem sind alle Verkehrszeichen mit einer Funktionsüberwachung erhältlich.



Description

The direction arrow is available with a white or yellow illuminated arrow on a blue or green background. The illuminated signs have a high optical contrast and homogeneous light despite of low power consumption. For connection to a remote diagnosis system, the traffic signs are available with a function monitor facility.

Einsatzbereiche

- Personenbeförderungseinrichtungen
- Verkehrsflußsteuerung

Applications

- Pedestrian transportation systems
- Traffic flow control

Kenndaten

- Homogene Ausleuchtung
- Pfeil wahlweise weiß oder gelb
- Hintergrund blau oder grün
- Hoher Kontrast
- Lange Lebensdauer
- Niedrige Leistungsaufnahme
- Optional mit Funktionsüberwachung
- Gewölbte Front

Features

- Homogeneous lightning
- White or yellow arrow
- Blue or green background
- High contrast
- Long live expectancy
- Low power consumption
- Optional function monitor facility
- Converse front

Artikelliste / article list

Artikel-Nr. Article-No.	Name Name	Farbe Pfeil - Hintergrund Color arrow-background	Frontscheibe front-glass	Funktionsüberwachung function-monitor
80-000512	RB7400-W	weiß - blau / white - blue	gewölbt / converse	nein / no
80-000556	RB7400-W-check	weiß - blau / white - blue	gewölbt / converse	ja / yes
80-000502	RB7400-Y	gelb - blau/ yellow – blue	gewölbt / converse	nein / no
80-000xxx	RB7400-Y-check	gelb - blau/ yellow – blue	gewölbt / converse	ja / yes
80-000540	RB7400-W-G	weiß - grün / white - green	gewölbt / converse	nein / no
80-000558	RB7400-W-G-check	weiß - grün / white - green	gewölbt / converse	ja / yes
80-000544	RB7400-Y-G	gelb - grün/ yellow – green	gewölbt / converse	nein / no
80-000xxx	RB7400-Y-G-check	gelb - grün/ yellow – green	gewölbt / converse	ja / yes

Technische Daten / Technical data

	<i>Einheit unit</i>	<i>min.</i>	<i>typ.</i>	<i>max.</i>
Betriebsspannung Supply voltage	[VDC] [VAC]	16	24	28
Leistungsaufnahme Power consumption	[VA]		1,2	
Temperaturbereich Temperature range	[°C]	-20		60
Schaltstrom bei ohmscher Last* Switching current*	[mA]			700
Schutzklasse Protection class			IP67	
Helligkeit in 0,5 m Abstand Luminuos intensity in 0.5 m distance	[Lux]		60	
LED Lebensdauer LED lifetime	[h]		50000	
Durchmesser Diameter	[mm]		75 (-1)	

*Funktionsüberwachung / Function monitor facility

**Option: Funktionsüberwachung
 Function monitor facility**

**Montage
 Mounting**

