

# Kammbeleuchtung KLT76

## Comb lighting KLT76

### Beschreibung

Die Kammbeleuchtung dient zur Beleuchtung von Fahrtreppen im Kammbereich. Der Einsatz von LEDs gewährleistet eine lange Lebensdauer.



### Description

The comb is used for lighting illumination of escalators in the comp area. The uses of LEDs ensure a long lifespan.

### Einsatzbereiche

- Kammbereichbeleuchtung

### Applications

- Comb area lighting

### Kenndaten

- sehr helle LED-Beleuchtung
- niedrige Leistungsaufnahme
- homogene Ausleuchtung
- robust und langlebig
- IP 67
- Temperaturbereich: -20..+60°C
- 230 VAC Version

### Features

- very bright LED-lighting
- low power consumption
- homogeneous lightning
- robust and durable
- IP67
- Temperature Range: -20..+60°C
- 230 VAC Version

### Artikelliste / article list

<i>Artikel-Nr.</i> <i>Article-No.</i>	<i>Name</i> <i>Name</i>	<i>Farbe</i> <i>Color</i>	<i>Spannung</i> <i>Voltage</i>
80-000622	KLT76-W	weiß / white	24 V AC/DC
80-000620	KLT76-Y	gelb / yellow	24 V AC/DC
80-000624	KLT76-R-G	rot/grün / red/green	24 V DC
80-000623	KLT76-W	weiß / white	230 VAC
80-000621	KLT76-Y	gelb / yellow	230 VAC

### Technische Daten / Technical data

	<i>Einheit /</i> <i>unit</i>	<i>min.</i>	<i>typ.</i>	<i>max.</i>
Betriebsspannung (24V Version) Supply voltage (24V Version)	[V AC/DC]	16	24	28
Betriebsspannung (230V Version) Supply voltage (230V Version)	[VAC]		230	
Leistungsaufnahme Power consumption	[VA]		5	
Temperaturbereich Temperature range	[°C]	-20		+60
Schutzklasse Protection class			IP67	
LED Lebensdauer LED lifetime	[h]		50000	
Anschluss Connection			2-3x0,5mm <sup>2</sup> , 30cm	

# Kammbeleuchtung KLT76 Comb lighting KLT76

## Zeichnungen / Fotos

