

Kammbeleuchtung KL80

Comb lighting KL80

Beschreibung

Die Kammbeleuchtung dient zur Beleuchtung von Fahrtreppen im Kammbereich. Der Einsatz von LEDs gewährleistet eine lange Lebensdauer.

Description

The comb is used for lighting illumination of escalators in the comp area. The uses of LEDs ensure a long lifespan.



Einsatzbereiche

- Kammbereichbeleuchtung

Applications

- Comb area lighting

Kenndaten

- sehr helle LED-Beleuchtung
- niedrige Leistungsaufnahme
- homogene Ausleuchtung
- robust und langlebig
- IP 67
- Temperaturbereich: -20..+60°C
- optional: Blinkbetrieb

Features

- very bright LED-lighting
- low power consumption
- homogeneous lightning
- robust and durable
- IP67
- Temperature Range: -20..+60°C
- option: flash mode

Artikelliste / article list

<i>Artikel-Nr.</i> <i>Article-No.</i>	<i>Name</i> <i>Name</i>	<i>Farbe</i> <i>Color</i>	<i>optional</i> <i>option</i>
80-000604	KL80Q	gelb / yellow	-
80-000605	KL80Q-B	gelb / yellow	Blinkbetrieb / flash mode
80-000600	KL80RN	gelb / yellow	-
80-000601	KL80RN-B	gelb / yellow	Blinkbetrieb / flash mode -
80-000602	KL80SN	gelb / yellow	-
80-000603	KL80SN-B	gelb / yellow	Blinkbetrieb / flash mode

Technische Daten / Technical data

	<i>Einheit / unit</i>	<i>min.</i>	<i>typ.</i>	<i>max.</i>
Betriebsspannung Supply voltage	[V AC/DC]	16	24	28
Leistungsaufnahme Power consumption	[VA]		3	
Temperaturbereich Temperature range	[°C]	-20		+60
Schutzklasse Protection class			IP67	
LED Lebensdauer LED lifetime	[h]		50000	
Anschluss Connection			2x0,5mm ² , 3x0,5mm ² (flash mode), 30cm	

Zeichnungen / Fotos

