

Bicolor-Ampeln RGS6031 / RGB6031

Bicolor-traffic-lights

80-000560 / 80-000567

Beschreibung

Die Bicolor-Ampeln sind umschaltbar zwischen den Leuchtfarben grün und rot. Die beleuchteten Ampeln haben eine hohe Leuchtkraft bei gleichzeitig geringem Verbrauch und homogener Ausleuchtung. Die Serie 6031 mit einem Frontscheibendurchmesser von 60 mm ist mit gerader oder gewölbter Oberfläche erhältlich.



Description

The bicolor-traffic-lights are switchable between green and red light. The illuminated traffic-lights have a high brightness and homogeneous light despite of low power consumption. The series 6031 with a front-glass-diameter of 60 mm is available with flat or converse front.

Einsatzbereiche

- Personenbeförderungseinrichtungen
- Verkehrsflußsteuerung

Applications

- Pedestrian transportation systems
- Traffic flow control

Kenndaten

- Homogene Ausleuchtung
- Grün / Rot umschaltbar
- Hohe Leuchtkraft
- Lange Lebensdauer
- Niedrige Leistungsaufnahme
- Wahlweise gewölbte oder gerade Front

Features

- Homogeneous lightning
- Red / green switchable
- High brightness
- Long live expectancy
- Low power consumption
- Flat or converse front

Artikelliste / article list

<i>Artikel-Nr.</i> <i>Atricle-No.</i>	<i>Name</i> <i>Name</i>	<i>Frontscheibe</i> <i>Front-glass</i>
80-000560	RGS6031	gerade / flat
80-000567	RGB6031	gewölbt / converse

Andere Farbkombinationen sind auf Anfrage realisierbar.
Other color-combinations can be realized on request.

Technische Daten / Technical data

	<i>Einheit unit</i>	<i>min.</i>	<i>typ.</i>		<i>max.</i>
			<i>rot / red</i>	<i>grün / green</i>	
Betriebsspannung Supply voltage	[VDC] [VAC]	20 20	24 24		28 28
Leistungsaufnahme Power consumption	[VA]		1,0	0,8	
Temperaturbereich Temperature range	[°C]	-20			60
Schutzklasse Protection class			IP67		
Helligkeit in 0,5 m Abstand Luminous intensity in 0.5 m distance	[Lux]		45	25	
LED Lebensdauer LED lifetime	[h]		50000		
Durchmesser Diameter	[mm]		60 (-1)		

Zeichnung / Drawing